

道康宁（张家港）投资有限公司
物质安全资料表页码: 1/8
最新修改日期: 2014/06/29
版本号: GHS 1.6
按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

一、化学品及企业识别


- 1.1 产品名称: DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING
- 1.2 产品编码: 01015788
- 1.3 化学品分类: 硅酮弹性体
- 1.4 产品使用建议和使用限制: 密封剂和胶粘剂
电子方面的应用
- 1.5 公司介绍
制造商/供应商名称: 道康宁（张家港）投资有限公司
地址: 中国江苏省张家港市扬子江国际化学工业园区北海路18号 邮编: 215634
电话: 400 880 7110
电邮地址: China.info@dowcorning.com
应急电话: (86 512) 56732049
- 1.6 首次制作日期: 2010/01/29

二、危险性鉴别

紧急情况概述:

物理形态: 液体
颜色: 半透明白色
气味: 轻微的气味

可能引起皮肤过敏反应。

- 2.1 危险性分类: 皮肤致敏物类别1
- 2.2 标签包括防范说明
图形符号:
- 
- 信号词: 警告
- 危险风险声明: 可能引起皮肤过敏反应。
- 防范说明: 不要吸入喷雾或雾。
佩戴合适的防护衣物及手套。
受污染的衣服不得带出工作场所。
仅在室外或通风良好的区域使用。

道康宁（张家港）投资有限公司

物质安全资料表

页码: 2/8
 最新修改日期: 2014/06/29
 版本号: GHS 1.6
 按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

如果接触眼睛: 用水小心地反复冲洗。戴隐形眼镜者如方便, 先取下隐形眼镜, 然后继续冲洗眼睛。

如果接触皮肤: 用大量肥皂和水温和冲洗。

如果发生皮肤刺激或皮疹, 应及时就诊。

被污染的衣服重新洗涤后才可使用。

按照当地法规进行废弃处理。

- 2.3 物理和化学危险:** 无。
- 2.4 健康危害:** 可能引起皮肤过敏反应。
- 2.5 环境危害:** 急性影响: 对水生有机体无有害影响。 慢性影响: 对水生有机体无有害影响。
- 2.6 其他危险:** 未知。

三、成分 / 组成信息

3.1 化学类别: 混合物

3.2 危险组分

化学品名称	CAS 编号	% (w/w)
三甲基化的二氧化硅	68909-20-6	10 - <30
甲基三甲氧基硅烷	1185-55-3	<10
八甲基环四硅氧烷	556-67-2	<1

四、急救措施

4.1 急救措施

眼睛: 立即用水冲洗。

皮肤: 抹去并立即用水冲洗15分钟。假如刺激、症状加重或持续应就医处理。

吸入: 移至新鲜空气处, 假如症状持续应就医处理。

经口: 就医处理。

注释: 根据患者的状况及具体的暴露处理。

4.2 重要症状及危害效应: 可能引起皮肤过敏反应。

4.3 急救或救援人员人身保护

呼吸系统防护: 使用自给式呼吸器(SCBA)或其它供气式呼吸器。

眼睛防护: 使用全面罩型呼吸器。

皮肤防护: 进餐及下班时清洗。一旦接触到皮肤, 应尽快除去受到沾染的衣物, 并用水冲洗受到影响的皮肤部位。建议佩戴化学防护手套。

4.4 对医生的提示: 对症治疗。如果您想了解更多的信息, 请与道康宁(中国)投资有限公司联络。

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

五、消防措施

- 5.1 适当的灭火介质:** 大火时使用干粉或泡沫。小火时使用二氧化碳或干粉。可以水冷却暴露于火灾中的容器。
- 5.2 禁止使用的灭火剂:** 水。避免灭火剂与容器内物质接触。
- 5.3 特殊危害:** 无。
- 5.4 特殊灭火程序:** 根据当地紧急计划, 决定是否需要撤离或隔离该区域。用水冷却受火灾影响的容器。
- 5.5 消防人员的特殊保护设备:** 扑灭涉及化学物品的大火时, 应佩戴自给式呼吸器及防护衣物。

六、泄漏应急处理

- 6.1 个人防护注意事项:** 避免接触皮肤及眼睛。避免吸入气雾、湿气、粉尘或烟雾, 保持容器密封。不可内服。
- 6.2 环境保护注意事项:** 用沙、土或其它合适的抑制物来防止扩散或进入下水道、排水沟或河流。
- 6.3 消除方法:** 根据当地紧急计划, 决定是否需要撤离或隔离该区域。遵守在本物质安全资料表中所列的所有的个人防护设备使用建议。假如围堵的物品可以被吸起, 应将其装入合适的容器内。用适当的吸收剂清理泄漏残余物。适当清理泄漏区域, 因为即使少量泄露物也会产生滑腻危害。要求使用蒸汽、溶剂或清洁剂作最终清理。适当处理浸透饱和的吸收剂或清洁物品, 因为其可能产生自热。有关法律规定可能适用于本物品的泄漏与释放, 同样也适用于用来清理泄漏的材料物品。您需要确定较合适的法律法规。

七、操作处置与储存

- 7.1 操作注意事项:** 使用充分的通风排气设备。产品暴露于水或湿空气时, 会释放出易燃性甲醇。使用时应提供通风排气设备, 将甲醇控制在标准范围内, 或使用供气式或自给式呼吸器。避免接触皮肤及眼睛。避免吸入气雾、湿气、粉尘或烟雾, 保持容器密封。不可内服。尽速脱掉污染之衣物。施行良好工业卫生措施, 请于操作后进行清洗, 尤其是在饮食或抽烟之前。
- 7.2 储存提示:** 保持容器密封, 储存时避免水或湿气。
- 7.3 不适合的包装材料:** 未确定。

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

八、接触控制/个体防护

8.1 工业卫生标准:

组分	CAS 编号	接触极限
三甲基化的二氧化硅	68909-20-6	道康宁管理标准: 5 mg/m ³ Ceiling (as dust).
甲基三甲氧基硅烷	1185-55-3	道康宁管理标准: TWA 50 ppm; 并且见甲醇注释。
八甲基环四硅氧烷	556-67-2	道康宁管理标准: TWA 10 ppm.

当接触到水或湿空气时将形成甲醇。应提供充分的通风排气设备, 将暴露控制在OSHA PEL: TWA 200 ppm 及 ACGIH TLV-skin: TWA 200 ppm, STEL 250 ppm。

8.2 工程控制

局部通风设备: 建议使用。
普通通风设备: 建议使用。

8.3 常规操作的个人防护设备

呼吸系统防护: 使用呼吸防护设备, 除非有充分的局部通风排气设备或暴露评估证明暴露程度在其建议的标准范围内。“工业卫生部门”可协助判断现有的机械控制设备是否适当。
使用适当的呼吸器: 有机气雾/粉尘/湿气型。
眼睛防护: 使用适当的防护—安全眼镜是最起码要求。
手防护: 应佩戴化学防护手套。
皮肤防护: 进餐及下班时清洗。一旦接触到皮肤, 应尽快除去受到沾染的衣物, 并用水冲洗受到影响的皮肤部位。建议佩戴化学防护手套。
个人卫生措施: 尽速脱掉污染之衣物。施行良好工业卫生措施, 请于操作后进行清洗, 尤其是在饮食或抽烟之前。

8.4 泄漏的个人防护设备

呼吸系统防护: 使用自给式呼吸器(SCBA)或其它供气式呼吸器。
眼睛防护: 使用全面罩型呼吸器。
皮肤防护: 进餐及下班时清洗。一旦接触到皮肤, 应尽快除去受到沾染的衣物, 并用水冲洗受到影响的皮肤部位。建议佩戴化学防护手套。
预防措施: 避免接触皮肤及眼睛。避免吸入气雾、湿气、粉尘或烟雾, 保持容器密封。不可内服。采取适度的防护。
注释: 产品暴露于水或湿空气时, 会释放出易燃性甲醇。使用时应提供通风排气设备, 将甲醇控制在标准范围内, 或使用供气式或自给式呼吸器。
当物品被加热到180度C以上时, 可能会释放微量的甲醛, 要求有充分的通风排气设备。

备注: 这些操作注意事项都是基于常温常规操作。如果在高温使用或以气溶胶状态被使用时, 需遵守其他的注意事项。关于气溶胶吸入性毒性的进一步相关信息, 请参阅美国硅酮工业协会(www.SEHSC.com)所制定关于硅酮制品于气溶胶用途的使用指导方针, 或请和道康宁客户服务部门联络。

九、理化性质

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

9.1	物理形态:	液体
9.2	颜色:	半透明白色
9.3	气味:	轻微的气味
9.4	pH 值:	无数据。
9.5	熔点:	无数据。
9.6	沸点/范围:	> 65 °C
9.7	闪点:	> 101.1 °C闭杯测试法
9.8	爆炸极限:	无数据。
9.9	蒸气压(25°C):	无数据资料
9.10	相对蒸气压 (空气=1):	无数据。
9.11	比重:	1.05 g/cm ³
9.12	水溶性:	无数据。
9.13	分配系数 (正辛醇/水):	无数据资料
9.14	引燃温度:	无数据。
9.15	分解温度:	无数据资料
9.16	气味阈值:	无数据。
9.17	蒸发率:	无数据。
9.18	燃烧性 (固体, 气体):	不适用。

以上资料仅供参考, 如果要准备产品资料, 请与道康宁公司联络。

十、稳定性和反应性

10.1	稳定性:	稳定的。
10.2	危险反应的可能性:	不会产生危害的聚合反应。
10.3	避免接触的条件:	无。
10.4	禁配物:	可与强氧化剂发生反应。水、湿气或湿空气可引起危害性气雾的形成。
10.5	分解产物:	二氧化碳及微量的未完全燃烧的碳化物。二氧化硅。甲醛。氧化氮。金属氧化物。

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

十一、毒理学资料

- 11.1 暴露途径:** 吸入, 皮肤接触和意外吞食。
- 11.2 过分接触的影响和症状:** 可能引起皮肤过敏反应。
- 11.3 急性毒性:**
- | 化学品名称 | CAS 编号 | LD50 (经口) | LD50 (经皮肤) | LC50 (吸入) |
|-----------|------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| 三甲基化的二氧化硅 | 68909-20-6 | > 5,000 mg/kg (大鼠) | - | - |
| 甲基三甲氧基硅烷 | 1185-55-3 | 12.3 ML/KG (大鼠) | > 9,500 mg/kg (兔子) | > 42.1 MG/L (大鼠; 6 小时) |
| 八甲基环四硅氧烷 | 556-67-2 | > 4,800 mg/kg (大鼠) | > 2.5 ML/KG (兔子) | 2975 PPM (大鼠; 4小时 蒸气) |
- 眼睛:** 直接接触可能引起短暂的发红及不舒服感。
- 皮肤:** 反复接触皮肤可能引起过敏性皮肤反应。
- 食入:** 正常使用时只具很低的摄入危害。
- 吸入:** 气雾和/或湿气可能刺激鼻子及咽喉。 过分暴露气雾可能引起瞌睡感。
- 11.4 慢性毒性**
- 皮肤:** 反复或长时间暴露可能引起刺激。
- 食入:** 反复或大量摄入可能造成身体内部伤害。
- 吸入:** 反复或长时间暴露吸入可能造成内部伤害。
- 11.5 其它健康危害信息:** 本产品暴露在潮湿的环境中可能释放甲醇。过度吸入甲醇会致盲和造成神经系统损伤。

以上所列举的潜在的危害是建立对产品或类似产品的组分研究所得数据或专家对产品的评审的基础上。

十二、生态学资料

- 12.1 水生和陆生生态毒性**
- 生态毒性效应:**
- 急性影响:** 对水生有机体无有害影响。
- 慢性影响:** 对水生有机体无有害影响。
- 对废水处理厂的影响:** 对细菌无有害影响。 通过与污水淤泥粘合, 可被去除 90% 以上。 本产品中的硅氧烷不是BOD的一部分。
- 12.2 持久性和降解性**
- 降解性:** 硅氧烷在土壤中退化降解。
- 12.3 生物蓄积性潜力**
- 生物累积性:** 无生物累积能力。

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

- 12.4 **在土壤中流动性:** 通过沉积或粘合至污水淤泥, 将硅氧烷从水中分离出来。
- 12.5 **进一步的环境补充资料:** 可根据要求提供额外的有关硅氧烷化合物的环境资料。

十三、废弃处置

- 13.1 **产品废弃物处置方法:** 按照当地法规进行废弃处理。
- 13.2 **包装废弃物处置方法:** 按照当地法规进行废弃处理。

十四、运输信息

- 14.1 **公路和铁路运输**
不适用。
- 14.2 **海运 (IMDG)**
不属 IMDG 编码。
- 14.3 **空运 (IATA)**
不属 IATA 规定。
- 14.4 **特殊要求和其他资料 :** 无。

十五、法规信息

- 15.1 **适用法规:** 工作场所安全使用化学品规定
化学品分类和危险性公示通则
- 15.2 **化学品库存**
- EINECS:** 所有组份均列入或予以豁免。
- TSCA:** 本物品中的所有化学成分都被列入TSCA化学物质目录或获得TSCA化学物质目录的豁免。
- AICS:** 所有组份均列入或予以豁免。
- IECSC:** 所有组份均列入或予以豁免。
- ENCs/ISHL:** 所有组成份均列入 ENCS 或它的免除规定中。
- KECL:** 所有成份均被列入、予以免除或公告。
- PICCS:** 所有组份均列入或予以豁免。
- DSL:** 本物品中的所有化学成分都被列入DSL化学物质目录或获得DSL化学物质目录的豁免。
- HSNO:** 所有组份均列入或予以豁免。

道康宁（张家港）投资有限公司
物质安全资料表

页码: 8/8
最新修改日期: 2014/06/29
版本号: GHS 1.6
按照GB/T 16483、GB/T 17519编制

DOW CORNING(R) 3140 RTV COATING

十六、其他信息

16.1 联络处: 技术信息中心 400 880 7110

16.2 制作者: 道康宁（张家港）投资有限公司

图例:

- 没有具体的资料

这个资料不是产品说明书，而是为了提供有代表性价值的概念。这里没有担保、表白或暗示。推荐的工业卫生和安全处理程序相信已基本适用。然而，每位用户应于使用前审阅此产品预定使用方式的建议并决定是否适用。

(R) 意指注册商标