



直通型插头

RoHS

MWS-TSK-16-S-P



MWS-TSC-16-S-P

MWS-TSP-16-S-S

2D CAD
可从网页下载



IP55 IP65 IP66 焊接 镀金



1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

特长 直通型防水螺纹连接插头

- 直通型产品，可与中继型或面板安装型组合。
- 防水等级，从IP55~IP66不等。
- 外壳材质为锌合金，坚固耐用。
- 通过螺纹方式与插座连接。
- 按出线方式可分电缆护套、塑料管和金属螺母3种。
- 直通插头的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: P.329页。
- 尺寸图中φd为参考值，非保证值。选择电缆时，以实际产品尺寸为准。

组合例

MWS连接器线束



▶2229页


=

MWS连接器



+

通用信号电缆



▶4151页

同类产品

非防水型



▶3293页

尺寸图

(单位: mm)

插头型号	图形	外壳尺寸				
直通型电缆护套插头 MWS-TSC (IP65)		16	20	24	28	
		φ D	21	25.6	30	33.8
		L	72.3	86.9	92.5	100.6
		φ d	7-8	8-10.5	8-10.5	11.5-13.6
直通型金属螺母插头 MWS-TSK (IP66)		16	20	24	28	
		φ D	21	25.6	30	33.8
		L	52.6	61.3	67.3	67.4
		φ d	5-6.5	8-10.5	8-10.5	10.5-12.5
直通型塑料管插头 MWS-TSP (IP55)		16	20	24	28	
		φ D	21	25.6	30	33.8
		L	63	75	60	63
		接头规格*2	PG7	PG11	PG11	PG16
		管规	1/4"	3/8"	3/8"	1/2"

- * 塑料管接头请参考▶5013页
- * 塑料保护管请参考▶5006页

*1 塑料软管接头需要另外购买。
*2 PG规格为德国DIN螺纹标准。

M材质/规格

接插方式	螺纹连接
外壳材料	锌基合金(镀铬)
绝缘体	热塑性塑料PPS 耐高温260°C(最大)
接触件材料	铜(镀金)
接线方式	焊接
接触件直径	φ1~φ3.5mm
接插次数	>500次
温度范围	-25°C~+85°C
绝缘电阻MΩ	2000

防水等级表

型号	名称	防水等级
MWS-TSC	直通型电缆护套插头	IP65
MWS-TSK	直通型金属螺母插头	IP66
MWS-TSP	直通型塑料管插头	IP55

2013.11
▼
2014.10




通用树脂接头(防水型)



▶ P.5013

尼龙保护管



▶ P.5006

3331



Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	触头形状
MWS-TSC	16	2	P
↓			
型号			
MWS-TSC-16-2-P			



即时报价 询价请详参
0208

Web 报价
米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com

1 24小时

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax 报价 | 021-6710-8687


类型	外壳规格	芯数 ▶3329页	触头形状	单价折扣率								
				1~9个	10~19个	20~29个	30个以上					
MWS-TSC 组合对象 MWS-ZJC(▶3335页) 或 MWS-ZPS(▶3337页)	16	2	P (插针) S (插孔)	标准单价			另定					
		3										
		4										
		5										
		7										
		9										
	MWS-TSK 组合对象 MWS-ZJK(▶3335页) 或 MWS-ZPS(▶3337页)	20						2				
								3				
								4				
								5				
								7				
								9				
MWS-TSP 组合对象 MWS-ZJP(▶3335页) 或 MWS-ZPS(▶3337页)	24	12										
		10										
		12										
		19										
MWS-TSP 组合对象 MWS-ZJP(▶3335页) 或 MWS-ZPS(▶3337页)	28	7										
		12										
		16										
		17										
		20										
		24										
26												

- 产品目录
- 交易指南
- 继电器
- 开关按钮·开关盒·指示灯·蜂鸣器
- 多层信号灯·旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源·噪音滤波器·变压器
- 电路保护器·保险丝
- 测量仪表
- AC/DC风扇
- 连接器线束
- 机器设备线束
- 测量通信线束
- LAN线缆·光纤
- 连接器
- 压着端子·测试用端子
- 端子台
- 电缆
- 保护管·软管·线槽
- 固定部件
- AC电源线·接插件
- 电源排插
- 配线工具
- 箱体
- 检测探头·镜头·附件
- 显示器·显示器支架
- 扩展卡
- 键盘·鼠标·周边产品
- 技术资料索引

组合方式

T(插头)

S: 直通型



A: 弯角型



▶3333页

Z(插座)

PS: 面板安装型



J: 中继型



▶3335页

新增PLC、伺服、触摸屏对应线束，
多机种多品牌，自由长。



▶2733



▶2609



▶2025