



## 安全技术说明书根据GB/T 16483-2008

第 1 页 共 7 页

LOCTITE EA E-60HP A EPOXY ADHESIVE RESIN 又名  
Hysol (R) E-60HP(TM) Epoxy Adhe

安全技术说明书编号: 438626  
V001.1

修订: 26. 10. 2012

发布日期: 10. 09. 2015

### 第一部分 化学品及企业标识

**化学品中文名称:** LOCTITE EA E-60HP A EPOXY ADHESIVE RESIN 又名 Hysol (R) E-60HP(TM)  
Epoxy Adhe

**企业信息:**

汉高(中国)投资有限公司  
张衡路928号  
201203 中国上海市浦东新区

中国

电话: +86-21-2891 8000  
传真: +86-21-2891 5137

**生效日期:** 26. 10. 2012

**应急信息:** 应急电话: +86 532 8388 9090 (24小时)。

### 第二部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据GB 13690-2009 (化学品分类和危险性公示通则):

<u>危险分类</u>	<u>危险类别</u>	<u>接触途径</u>	<u>靶器官</u>
严重眼损伤/眼刺激	第2A类	眼睛接触	
皮肤敏化作用	第1类	皮肤接触	
皮肤腐蚀/刺激	第2类	皮肤接触	
对水生环境有慢性危害	第2类		

标签要素根据GB 15258-2009 (化学品安全标签编写规定):

**象形图:**



**信号词:** 警告

**危险性说明:**  
H315 造成皮肤刺激。  
H317 可能导致皮肤过敏反应  
H319 造成严重眼刺激。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

- 防范说明 (预防):** P261 避免吸入粉尘/烟气/气体/喷雾。  
P264 处理后要彻底洗手  
P272 受污染的工作服不得带出工作场地。  
P273 避免释放到环境中。  
P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- 防范说明 (响应):** P302+P352 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。  
P305+P351+P338  
如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。  
P332+P313 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。  
P333+P313 如发生皮肤刺激或皮疹: 求医/就诊。  
P337+P313 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。  
P362 脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。  
P363 沾染的衣服清洗后方可重新使用。  
P391 收集溢出物。
- 防范说明 (储存):** - 根据GHS, 无信息。
- 防范说明 (处置):** P501 根据产品安全技术说明书第13部分处置。

### 第三部分 成分/组成信息

**成分信息:** 混合物

根据GB 13690-2009 公布的有害物质:

有害物成分 CAS-No.	含量	GHS 分类
4,4'- 异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物 (分子量<=700) ) 25068-38-6	60- 100 %	皮肤敏化作用 1 H317 对水生环境有慢性危害 2 H411 严重眼刺激 2 H319 皮肤刺激 2 H315

只有那些根据GB13690-2009分类为有害的物质才被列入该表格。关于危险性说明 (H词组) 代号的全文请参考第16部分“其他信息”。

### 第四部分 急救措施

- 皮肤接触:** 立即用大量的水冲洗皮肤 (如有, 使用肥皂)。  
脱去污染的衣服和鞋子。  
如症状发展和持续, 就医。  
衣物重新使用前应清洗。  
重新使用前彻底清洗鞋子。
- 眼睛接触:** 立即用大量的水冲洗眼睛至少15分钟。  
如症状发展和持续, 就医。
- 吸入:** 移至新鲜空气处。  
如果呼吸困难, 给氧。  
如果没有呼吸, 给予人工呼吸。  
如症状发展和持续, 就医。

**食入:** 不得催吐，除非在医务人员指导下进行。  
不要给无意识的人喂食任何东西。  
就医。

### 第五部分 消防措施

**有害燃烧产物:** 碳氧化物。  
氮氧化物。  
乙醛。  
甲醛。  
酸。  
丙烯酸单体。  
有毒烟气。  
刺激性蒸气。

**灭火剂:** 雾状水，泡沫，干粉或二氧化碳。

**灭火注意事项:** 疏散近处和下风处的人员。  
燃烧产生令人讨厌和有毒的烟气。  
万一着火，用雾状水保持容器冷却。  
暴露在极热温度下封闭的容器可能破裂（由于容器内压力增大）。  
配备自给式呼吸器设备，穿全身防护服，如消防战斗服。

### 第六部分 泄漏应急处理

**应急处理:** 不得使产品排入下水道或排水沟。

**消除方法:** 保证足够通风。  
穿戴合适的个人防护设备。  
用惰性吸附剂（如砂子，硅胶，酸性粘结剂，通用粘结剂，锯末）吸收。  
刮净泄漏材料，存于密闭容器待进一步处置。

### 第七部分 操作处置与储存

**操作注意事项:** 防止接触眼睛、皮肤和衣物。不得吸入蒸气和雾。操作处置后彻底清洗。  
仅在通风良好的场所使用。  
保持容器密闭。

**储存注意事项:** 储存在密封容器中，存放在阴凉、良好通风的区域。  
与禁配物隔离。  
远离热源和直接光照处。

### 第八部分 接触控制/个体防护

有害物成分	国家标准 GBZ 2.1-2007	ACGIH	NIOSH	OSHA
4,4'-异亚丙基二苯酚、表氯醇的聚合物（分子量<=700）	无	无		无

**工程控制:** 如果空气中存在该物质，采用局部通风。

**呼吸系统防护:** 如果通风不足，佩戴NIOSH认可的呼吸器。


**眼睛防护:** 安全护目镜或带侧边的安全护目镜。

**身体防护:** 穿戴防化, 不渗透的衣物, 包括手套和围裙或防护服, 以防止皮肤接触。

**手防护:** 适当的防护手套。

**其他防护:** 个人防护设备的选用必需至少遵守下列法律和标准, 《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过), 《个体防护设备选用规范》(GB/T 11651-2008)。

**推荐使用个人防护设备的象形图:**



### 第九部分 理化特性

性状:	液体	外观:	浅黄色, 到, 月白色液体。
闪点 (°C):	96, 11 ° C (205 ° F)	引燃温度 (°C):	无资料。
溶解性:	不溶于 (溶剂: 水)	粘度:	无资料。

### 第十部分 稳定性和反应活性

**稳定性:** 在正常贮存和使用条件下稳定。

**避免接触的条件:** 防止受热, 远离点火源和禁配物。  
正常储存和使用条件下保持稳定。

**禁配物:** 酸类。  
碱。  
氧化剂。  
胺类。

**分解产物:** 碳氧化物。  
氮氧化物。  
乙醛。  
甲醛。  
酸。  
丙烯酸单体。  
有毒烟气。  
刺激性蒸气。

**聚合危害:** 与某些固化剂反应会产生放热反应, 大量反应物时会导致聚合反应失控。

### 第十一部分 毒理学资料

**毒理信息:**  
无实验室动物测试数据。

**皮肤腐蚀/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
4, 4'- 异亚丙基二苯酚、表氯 醇的聚合物 (分子量<=7 00) 25068-38-6	轻微刺激性	4 h	家兔	世界经济合作与发展组织 准则 404 (急性经皮刺激性/腐蚀性 )

**严重眼睛损伤/刺激:**

有害物成分 CAS-No.	结果	接触时间	生物种类	测试方法
4,4'- 异亚丙基二苯酚、表氯 醇的聚合物 (分子量<=7 00) 25068-38-6	无刺激性		家兔	世界经济合作与发展组织 准则 405 (急性的眼部刺激或腐蚀)

**呼吸或者皮肤过敏:**

有害物成分 CAS-No.	结果	测试类型	生物种类	测试方法
4,4'- 异亚丙基二苯酚、表氯 醇的聚合物 (分子量<=7 00) 25068-38-6	致敏性	小鼠局部 淋巴结试 验	家鼠	世界经济合作与发展组织 准则 429 (皮肤致敏: 局部淋巴结化 验)

**微生物细胞突变:**

有害物成分 CAS-No.	结果	研究方法	代谢作用/接触时 间	生物种类	测试方法
4,4'- 异亚丙基二苯酚、表氯 醇的聚合物 (分子量<=7 00) 25068-38-6	阳性的	bacterial reverse mutation assay (e.g Ames test)	有或没有		

**第十二部分 生态学资料**

**生态信息:**

禁止排入下水道、地表水、地下水。

**毒性:**

有害物成分 CAS-No.	数值类型	值	急性毒性研 究	接触时间	生物种类	测试方法
4,4'- 异亚丙基二苯酚、表氯醇的 聚合物 (分子量<=700) 25068-38-6	LC50	1,750000 mg/l	鱼类	96 h	虹鳟	世界经济合作与 发展组织 准则 203 (鱼类, 急性毒性 试验)

**第十三部分 废弃处置**

**产品处置:**

根据当地及国家法规进行废弃处置。

**污染包装处置:**

处置不能清洗的包装材料和处置产品的方式相同。

**第十四部分 运输信息**

**公路运输ADR分类:**

类别: 9  
包装类别: III  
分类代码: M6  
危害识别号: 90  
UN号: 3082  
标识: 9  
技术名称: 对环境有害的液态物质, 未另作规定. (环氧树脂)

**铁路运输RID分类:**

类别: 9  
包装类别: III  
分类代码: M6  
危害识别号: 90  
UN号: 3082  
标识: 9  
技术名称: 对环境有害的液态物质, 未另作规定. (环氧树脂)

**海运IMDG分类:**

类别: 9  
包装类别: III  
UN号: 3082  
标识: 9  
EmS: F-A ,S-F  
海洋污染物: P  
正确货物运输品名: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S.  
(环氧树脂)

**空运IATA分类:**

类别: 9  
包装类别: III  
包装说明 (携带): 964  
包装说明 (货运): 964  
UN号: 3082  
标识: 9  
正确货物运输品名: Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s.  
(环氧树脂)

**运输注意事项:**

起运时包装要完整, 装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与禁配物混装混运。运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。运输途中应防曝晒、防雨淋、防高温。

**第十五部分 法规信息**

下列法律法规对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定:  
《中华人民共和国安全生产法》(2002年6月29日第九届全国人大常委会第二十八次会议通过);  
《中华人民共和国职业病防治法》(2001年10月27日第九届全国人大常委会第二十四次会议通过);  
《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日第七届全国人大常委会第十一次会议通过);  
《危险化学品安全管理条例》(2011年2月16日国务院第144次常务会议通过);  
《安全生产许可证条例》(2004年1月7日国务院第34次常务会议通过)。

中国现有化学物质名录: 所有成分已经列入《中国现有化学物质名录》，或者从《中国现有化学物质名录》中豁免。

### 第十六部分 其他信息

**填表时间:** 10. 09. 2015  
**填表部门:** 田大永, 中国区产品安全和法规事务专员。  
**免责声明:** 本信息的公开是基于我们目前的知识水平及产品发布时的有关资料。仅从安全要求的角度描述产品, 不担保任何其他特性。  
本文中所含的各种数据仅供参考, 并被认为是可靠的。对于任何人采取汉高公司无法控制的方法得到的结果, 汉高公司恕不负责。自行决定把本品用在本文中提及的生产方法上, 及采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。鉴于此, 汉高公司明确声明对所有因销售汉高品或者特定场合下使用汉高产品而出现的所有问题, 包括针对某一特殊用途的可商品化和适用性的问题, 均不承担责任。汉高公司明确声明对任何必然的或者意外的损失包括利润方面的损失都不承担责任。

**其他:** 第三部分词组代号解释如下:

H315 造成皮肤刺激。  
H317 可能导致皮肤过敏反应  
H319 造成严重眼刺激。  
H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响。