



IP40 IP65 CE CCC

Delivery
交货期特 点 $\phi 22$ 无LED急停按钮

- 除常用的红色外，还备有黄色和绿色产品。
- 分离型触头，使用方便。
- 另备有标示牌和保护圈可供选购 1065页。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个 次日(当日)

6个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

YME22C-S1C3NAN-R

即时报价 询价请详参
0208

Web报价

米思米报价
<http://cn.misumi-ec.com>E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn


Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	形状	操作方式	箭头颜色	触头结构	接线方式	防护等级	单价折扣率			
											单价 1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YME22C-S1C3NAN-R	R 红	$\phi 22$	$\phi 40$	1NO	圆突形	按下锁定 右旋复位	-	分离	螺丝固定	IP65	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YME22C-S3C3NAN-R				1NO1NC										
YME22C-S6C3NAN-R				2NC										
YME22C-S3C5NBN-R	R 红	$\phi 22$	$\phi 36.2$	1NO1NC	球形	按下锁定 上拉复位	-	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YME22C-S1C3NBN-R				1NO										
YME22C-S3C3NBN-R				1NO1NC										
YME22C-S6C3NBN-R	R 红	$\phi 22$	$\phi 40$	2NC	圆突形	按下锁定 右旋复位	白	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YME22C-S3C3YAN-R				1NO1NC										
YME22C-S3C3YAN-G				G 绿										
YME22C-S3C3YAN-Y	Y 黄													

详细规格

型号	额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	抗震动	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)		
								机械	电气	操作环境
YME22C-S1C3NAN-R YME22C-S3C3NAN-R YME22C-S6C3NAN-R YME22C-S3C5NBN-R YME22C-S1C3NBN-R YME22C-S3C3NBN-R YME22C-S6C3NBN-R	AC600V	10A	-25℃ ~+60℃	10~2000Hz · 1mm · 15g	AC-15	220V	6A	30	60	操作频率 1200次/h(电气) 120次/h(机械)
DC-13					380V	4A	30	60		
YME22C-S3C3YAN-R YME22C-S3C3YAN-G YME22C-S3C3YAN-Y	AC660V	10A	-25℃ ~+55℃	50Hz · 1mm · 10g	AC-15	220V	0.6A	30	25	操作力 800~2200gf
DC-13					380V	1.8A	20	5		
					220V	3A	20	5		
					DC-13	110V	1.1A	20	5	
						24V	4A	20	5	

■分离方法 *以YME22C-S3CC5NBN-R产品为例



需拆卸的急停按钮



用螺丝刀上翘起



钮头顺利分离

